

WARUNKI UŻYTKOWANIA PODŁÓG/DESEK VENIFLOOR W WYKOŃCZENIU OLEJOWOSK + SZCZOTKA

Producent ZIP Sp. z o.o. udziela gwarancji na ułożone deski fornirowane VENIFLOOR jeśli użytkowane są zgodnie z wytycznymi.

Podłoga/deski **VENIFLOOR** to produkt najwyższej klasy produkowany przez **ZIP Sp. z o.o.** i wykonana jest z naturalnych surowców, charakteryzuje się wysoką jakością użytkową oraz estetyczną.

Podłogi/deski przed ułożeniem należy przechowywać w oryginalnych pudełkach kartonowych.

1. Podłogi/deski **nie mogą** być magazynowane na wolnym powietrzu lub w miejscu wilgotnym, gdzie istnieje ryzyko zmożenia. W żadnym wypadku nie należy montować podłóg/desek, które zawierają jakiegokolwiek uszkodzenia (np. nadłamanym / złamanym zamkiem szybkiego montażu, brak forniru w warstwie wierzchniej itd.).
2. Temperatura użytkowania podłóg/desek fornirowanych w pomieszczeniu powinna mieścić się w przedziale od 18° C do 27° C.
3. Wilgotność względna w pomieszczeniu powinna mieścić się w granicach od 30% do 70%.
4. Przed montażem desek VENIFLOOR, należy wykonać wygrzewanie jastrychu lub posadzki betonowej zgodnie z „Protokołem wygrzewania jastrychu” dostępnym na www.venifloor.com. Wypełniony i podpisany „Protokół wygrzewania jastrychu” stanowi załącznik do karty gwarancyjnej. Brak „Protokołu wygrzewania jastrychu” skutkuje utratą gwarancji na deski VENIFLOOR.
5. Informacje dotyczące systemu montażu desek VENIFLOOR znajdują się w Instrukcji Montażu umieszczonej w każdym opakowaniu podłogi oraz na stronie internetowej www.venifloor.com.
6. Deski w wykończeniu olejowosk + szczotka posiadają naturalną, przyjemną w dotyku powierzchnię. Preparaty używane do ich produkcji przygotowane są na bazie naturalnych olejów i wosków. Warto zwrócić uwagę na obecność wosków, ponieważ woski pozostając na powierzchni, tworzą aksamitną i odporną na ścieranie powłokę, która zapobiega wnikaniu w drewno wody i nieczystości a także wyostrzają wzrokowo strukturę drewna. Pomimo tego, deski w wykończeniu olejowosk + szczotka wymagają nieco więcej dbałości podczas użytkowania i konserwacji niż deski lakierowane. Należy używać odpowiednich środków pielęgnacyjnych i co pewien czas konserwować podłogę uzupełniając warstwę startego np. obuwem lub wymytego wosku. Natomiast niewątpliwą zaletą jest możliwość naprawy pojedynczego zarysowania, czy uszkodzenia bez konieczności renowacji całej podłogi.
7. **Pielęgnacja:** to nakładanie zabezpieczającej warstwy oleju z woskiem, która ulega zużyciu podczas codziennego użytkowania. Pielęgnowanie chroni warstwę olejowosku. Taka forma wykończenia podłogi przy właściwej pielęgnacji wyklucza w przyszłości uciążliwą renowację.
UWAGA !!! W żadnym przypadku nie wolno stosować kosmetyków do pielęgnacji podłóg VENIFLOOR zawierających dodatki silikonowe lub na bazie silikonów.
- 7.1 **Pierwsza pielęgnacja:** Przed użyciem któregoś z wymienionych poniżej preparatów należy pozmiatać lub odkurzyć podłogę. Zabieg należy wykonać zaraz po ułożeniu podłogi. Deski należy oczyścić Koncentratem do codziennego mycia i pielęgnacji Wisch-Fix. Zalecane jest także wykonanie pielęgnacji podłóg/desek VENIFLOOR w wykończeniu olejowoskowanym zaraz po ułożeniu, Środkami do czyszczenia i pielęgnacji wosku 3029 lub 3087 (w przypadku podłóg białych).
- 7.2 **Codzienna pielęgnacja:** Niezwiązany brud i piasek należy na bieżąco usuwać odkurzaczem lub wilgotnym mopem. Do pielęgnacji codziennej zalecamy korzystanie z Koncentratu do codziennego mycia i pielęgnacji Wisch-Fix 8016 (wg karty aplikacji), lub ściereczek EasyPads. Związany brud można także usuwać polerując posadzkę przy pomocy wełny stalowej (grubość 0 lub 1). W czasie mycia lub polerowania posadzki warstwa wosku, który się zabrudził jest usuwana i musi być uzupełniana.
- 7.3 **Okresowa pielęgnacja:** Należy wykonywać w zależności od potrzeb. Do jej przeprowadzenia należy stosować produkty zgodnie z Wykazem zalecanych preparatów oraz sposobu ich użytkowania, które dostępne są na stronie internetowej www.venifloor.com w zakładce “Pielęgnacja i renowacja” –“Pielęgnacja podłóg olejowoskowanych”. Należy użyć Środków do czyszczenia i pielęgnacji wosku 3029 lub 3087 (w przypadku podłóg białych) lub Wosku regeneracyjnego 3079 lub 3440 (w przypadku podłóg białych). Przed nałożeniem preparatu konieczne jest usunięcie wszelkich zabrudzeń za pomocą produktu Wisch-Fix 8016 lub Intensywnego środka czyszczącego 8019.

7.4 Okresową Pielęgnację należy dokonać w zależności od poniższej klasy używalności pomieszczeń:

Klasa używalności 0 - pomieszczenia mieszkalne: salon, kuchnia, sypialnia, biuro, garderoba, pomieszczenie gospodarcze, korytarz:

- raz na tydzień ręczne czyszczenie utrzymujące, preparatem **Osmo Wisch-Fix (8016)**, wzdłuż usłojenia.
- nakładanie Środka do czyszczenia i pielęgnacji wosku (3029) max. po 20-25 czyszczeniach podłogi preparatem Osmo Wisch-Fix (8016).
- raz do roku ręczna pielęgnacja intensywna, Woskiem Regeneracyjnym (3440).

Klasa używalności 1 - rzadko wykorzystywane sale konferencyjne, pomieszczenia gospodarcze i techniczne:

- raz na tydzień ręczne czyszczenie utrzymujące, preparatem **Osmo Wisch-Fix (8016)**, wzdłuż usłojenia.
- nakładanie Środka do czyszczenia i pielęgnacji wosku (3029) max. po 20-25 czyszczeniach podłogi preparatem Osmo Wisch-Fix (8016).
- raz do roku ręczna pielęgnacja intensywna, Woskiem Regeneracyjnym (3440).

Klasa używalności 2 - sale konferencyjne:

- 2-3 x w tygodniu, maszynowe czyszczenie utrzymujące, preparatem **Osmo Wisch-Fix (8016)**,
- nakładanie Środka do czyszczenia i pielęgnacji wosku (3029) max. po 20-25 czyszczeniach podłogi preparatem Osmo Wisch-Fix (8016).
- raz na kwartał ręczna pielęgnacja intensywna, Woskiem Regeneracyjnym (3440).

Klasa używalności 3 - biura, przestrzenie publiczne, korytarze i łączniki:

- 2-3 x w tygodniu maszynowe czyszczenie utrzymujące, preparatem **Osmo Wisch-Fix (8016)**,
- nakładanie Środka do czyszczenia i pielęgnacji wosku (3029) max. po 20-25 czyszczeniach podłogi preparatem Osmo Wisch-Fix (8016).
- raz na kwartał ręczna pielęgnacja intensywna, Woskiem Regeneracyjnym (3440).

Klasa używalności 4 - kantyny, powierzchnie przed windami i strefy wejściowe:

- codziennie maszynowe czyszczenie utrzymujące, preparatem **Osmo Wisch-Fix (8016)**,
- nakładanie Środka do czyszczenia i pielęgnacji wosku (3029) max. po 20-25 czyszczeniach podłogi preparatem Osmo Wisch-Fix (8016).
- raz na kwartał ręczna pielęgnacja intensywna, Woskiem Regeneracyjnym (3440).

UWAGA !!! Aby uniknąć wypłukiwania warstwy wosku podczas czyszczenia podłogi należy bezwzględnie przestrzegać proporcji mieszania używanych preparatów **Osmo Wisch-Fix**.

Wymienione środki należy zawsze stosować integralnie. Brak właściwej pielęgnacji skutkuje uszkodzeniem, przetarciem lub zniszczeniem warstwy użytkowej - zabezpieczającej.

Dbłość o podłogę zgodnie z zaleceniami pozwala cieszyć się piękną podłogą przez wiele lat. W przypadku podłóg olejowoskowanych niezbędne jest korzystanie wyłącznie ze środków pielęgnacyjnych i ochronnych firmy OSMO.

Udokumentowane stosowanie produktów OSMO jest warunkiem zachowania gwarancji.

8. Po sprzątaniu nie wolno zostawić mokrych śladów na podłodze, nadmiar wilgoci należy usuwać za pomocą suchej szmatki. Uszkodzenie podłogi spowodowane wodą lub innymi płynami nie jest podstawą do reklamacji.
9. Nie wolno w żadnym wypadku podłogi fornirowanej przykrywać folią PE czy też innymi materiałami nie przepuszczającymi powietrza i wilgoci. Po montażu, przez okres 1 tygodnia, podłogę olejowoskowaną VENIFLOOR można przykrywać jedynie tekturą falistą.
10. W celu usunięcia kurzu z powierzchni podłogi powinno stosować się miękkie suche lub lekko wilgotne ściereczki EasyPads. Największym zagrożeniem dla powłok woskowych OSMO w podłogach olejowoskowanych VENIFLOOR jest piasek pod obciążeniem ludzkiego ciała. Dlatego też odpowiednie czyszczenie i pielęgnacja powierzchni ma kluczowe znaczenie w użytkowaniu. Pielęgnując, uzupełniamy powłoki twardych wosków, które na powierzchniach desek podlegają ścieraniu lub wymywaniu. Podłogi pokryte systemem OSMO są bardzo trwałe, a system pielęgnacji jest kompletny i łatwy w aplikacji.
11. Uszkodzenia mechaniczne będące efektem użytkowania jak np. zarysowania, powstałe w wyniku naniesienia piasku nie podlegają gwarancji.
12. Wszelkie zmiany kolorystyczne drewna spowodowane światłem (promieniami UV) nie podlegają reklamacji.
13. Pod elementami wyposażenia wewnątrz (jak meble, fotele, krzesła na kółkach itp.) mającymi bezpośrednią styczność z podłogą, należy umieścić odpowiednie materiały ochronne, np. podkładki filcowe o grubości nie mniejszej niż 4 mm i szerokości/średnicy nie mniejszej niż 25 mm lub dywaniki, które zabezpieczają podłogę przed uszkodzeniami mechanicznym. Pod meblami na kółkach należy założyć specjalistyczne maty

ochronne. Przy drzwiach wejściowych należy umieścić odpowiednie wycieraczki do obuwia. Małe kamienie, które pozostają na podszwach butów, mogą być przyczyną drobnych zarysowań, dlatego ważne jest, by przed wkroczeniem na podłogę dokładnie wycierać buty o zainstalowaną wycieraczkę. Przy drzwiach należy umieścić wycieraczki, należy jednak zwrócić uwagę, aby wycieraczki nie były gumowe (olej może reagować z gumą). Prawidłowo zaprojektowany system wycieraczek powinien zawierać 3 strefy czyszczenia: zgrubną, pośrednią i osuszającą. W użytku publicznym system zbierania brudu powinien wynosić minimum 2,5 metra bieżącego ciągu czyszczącego.

14. Odnowa Ręczna i Maszynowa: Powierzchnię do pielęgnacji oczyścić środkiem intensywnie czyszczącym **Osmo Intensiv-Reiniger**.

Proporcja mieszanki **Intensiv-Reiniger** z wodą : 20:1. Mieszaninę czyszczącą wlać do zasobnika maszyny do czyszczenia tarasów i podłóg Osmo Terrassen- und Fußbodenreinigungsmaschine lub odpowiednikiem.

Drewnianą podłogę czyścić wzdłuż ułożenia słojów (pociągnięcie dźwigni na uchwycie maszyny do czyszczenia tarasów i podłóg powoduje rozpylenie mieszanki czyszczącej przed wirującym wałkiem). Po ok. 10 minutach przetrzeć powierzchnię bawełnianą ściereczką nawilżoną czystą wodą usuwając w ten sposób rozpuszczone zabrudzenia. Następnie pozostawić powierzchnię do wyschnięcia, jednak nie krócej, niż przez 4 godziny.

Po tym czasie na powierzchnię nanieść wałkiem Wosk regeneracyjny (3440) bez rozcieńczenia w ilości ok. 15-20 ml/m², po czym wcierać wosk równomiernie froterką jednotarczową z białym padem. Na małe powierzchnie wosk można nakładać niekłaczącą szmatką. Należy pamiętać aby każdorazowo przed nakładaniem wosku wykonać próbę ponieważ wygląd powłoki zależy od właściwości drewna.

Pozostawić do wyschnięcia przy dobrej wentylacji.

Po ok. 3-4 godzinach schnięcia w temp. 23°C można ponownie wejść na podłogę. W zależności od temperatury i wilgotności powietrza czas schnięcia może się wydłużyć.

Opcją odnowy podłogi po powstaniu głębokich, mechanicznych uszkodzeń jest ich regeneracja poprzez zastosowanie tzw. wosków twardych na gorąco, które idealnie – w sposób trwały i praktycznie nie do rozróżnienia pod względem kolorystycznym – wypełniają większe ubytki.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.venifloor.com w zakładce "Pielęgnacja i renowacja"- "Renowacja podłóg olejowoskowanych".

15. Użytkownik ma obowiązek zapoznania personelu sprząającego z opisanymi powyżej warunkami użytkowania podłóg fornirowanych VENIFLOOR w wykończeniu Olejowoskowanym a także zapoznania z Wykazem zalecanych preparatów oraz sposób ich użytkowania, dostępne są na stronie internetowej www.venifloor.com w zakładce "Pielęgnacja i renowacja" – "Pielęgnacja podłóg olejowoskowanych".

16. Producent ZIP Sp. z o.o. narzuca zakaz używania mechanicznych urządzeń myjących (np. parowych i ciśnieniowych).

17. Producent udziela gwarancji w przypadku użytkowania ułożonych podłóg zgodnie z jego wytycznymi.

18. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń powoduje natychmiastową utratę gwarancji na podłogę/deski VENIFLOOR.

UWAGA !!! Na użytkownika ciąży obowiązek zapoznania personelu sprząającego z opisanymi powyżej „Warunkami użytkowania podłóg VENIFLOOR w wykończeniu Olejowoskowanym”.

Potwierdzam zapoznanie się z
powyższymi wytycznymi oraz warunkami gwarancji.

Zapoznałem się z powyższymi zaleceniami i
warunkami użytkowania oraz warunkami gwarancji.